

08 - Pneumatikzubehör



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Temp. max	Anschlüsse
2511.1810.12	Einschraub-Verschraubung	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 10x8mm
2511.1810.11	Einschraub-Verschraubung	MSv, FKM	200°C	G1/8" - 10x8mm
2511.1808.12	Einschraub-Verschraubung	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 8x6mm
2511.1808.11	Einschraub-Verschraubung	MSv, FKM	200°C	G1/8" - 8x6mm
2511.1806.12	Einschraub-Verschraubung	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 6x4mm
2511.1806.11	Einschraub-Verschraubung	MSv, FKM	200°C	G1/8" - 6x4mm
2511.1410.12	Einschraub-Verschraubung	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 10x8mm
2511.1410.11	Einschraub-Verschraubung	MSv, FKM	200°C	G1/4" - 10x8mm
2511.1408.12	Einschraub-Verschraubung	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 8x6mm
2511.1408.11	Einschraub-Verschraubung	MSv, FKM	200°C	G1/4" - 8x6mm
2511.1406.12	Einschraub-Verschraubung	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 6x4mm
2511.1406.11	Einschraub-Verschraubung	MSv, FKM	200°C	G1/4" - 6x4mm
2501.1410.01	Überwurfmutter	MSv		M14 - 10x8mm
2501.1208.01	Überwurfmutter	MSv		M12 - 8x6mm
2501.1006.01	Überwurfmutter	MSv		M10 - 6x4mm
2511.1810.03	Steckanschluss gerade	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/8" - 10mm
2511.1810.02	Steckanschluss gerade	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 10mm
2511.1810.01	Steckanschluss gerade	MSv, FKM	150°C	G1/8" - 10mm
2511.1808.03	Steckanschluss gerade	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/8" - 8mm
2511.1808.02	Steckanschluss gerade	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 8mm
2511.1808.01	Steckanschluss gerade	MSv, FKM	150°C	G1/8" - 8mm
2511.1806.03	Steckanschluss gerade	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/8" - 6mm
2511.1806.02	Steckanschluss gerade	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 6mm
2511.1806.01	Steckanschluss gerade	MSv, FKM	150°C	G1/8" - 6mm
2511.1410.03	Steckanschluss gerade	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/4" - 10mm
2511.1410.02	Steckanschluss gerade	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 10mm
2511.1410.01	Steckanschluss gerade	MSv, FKM	150°C	G1/4" - 10mm
2511.1408.03	Steckanschluss gerade	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/4" - 8mm
2511.1408.02	Steckanschluss gerade	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 8mm
2511.1408.01	Steckanschluss gerade	MSv, FKM	150°C	G1/4" - 8mm
2511.1406.03	Steckanschluss gerade	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/4" - 6mm
2511.1406.02	Steckanschluss gerade	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 6mm
2511.1406.01	Steckanschluss gerade	MSv, FKM	150°C	G1/4" - 6mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Temp. max	Anschlüsse
2511.1810.93	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/8" - 10mm
2511.1810.92	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 10mm
2511.1810.91	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, FKM	150°C	G1/8" - 10mm
2511.1808.93	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/8" - 8mm
2511.1808.92	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 8mm
2511.1808.91	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, FKM	150°C	G1/8" - 8mm
2511.1806.93	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/8" - 6mm
2511.1806.92	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, NBR	100°C	G1/8" - 6mm
2511.1806.91	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, FKM	150°C	G1/8" - 6mm
2511.1410.93	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/4" - 10mm
2511.1410.92	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 10mm
2511.1410.91	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, FKM	150°C	G1/4" - 10mm
2511.1408.93	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/4" - 8mm
2511.1408.92	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 8mm
2511.1408.91	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, FKM	150°C	G1/4" - 8mm
2511.1406.93	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv / Kunststoff, NBR	70°C	G1/4" - 6mm
2511.1406.92	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, NBR	100°C	G1/4" - 6mm
2511.1406.91	Steckanschluss 90°, positionierbar	MSv, FKM	150°C	G1/4" - 6mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Werkstoff	Anschluss
2530.1816.11	Schalldämpfer mit Schlitz	D=11mm, L=16mm	Sinterbronze	G1/8"
2530.1419.11	Schalldämpfer mit Schlitz	D=14mm, L=19mm	Sinterbronze	G1/4"
2530.1822.01	Schalldämpfer mit Sechskant	SW 13, L=22mm	Sinterbronze	G1/8"
2530.1425.01	Schalldämpfer mit Sechskant	SW 17, L=25mm	Sinterbronze	G1/4"
2530.1809.21	Schalldämpfer	SW 13, L=9mm	MS/VA-Drahtgewebe	G1/8"
2530.1809.22	Schalldämpfer	SW 13, L=9mm	MS/VA-Drahtgewebe	NPT1/8"
2530.1411.21	Schalldämpfer	SW 16, L=11mm	MS/VA-Drahtgewebe	G1/4"
2530.1411.22	Schalldämpfer	SW 16, L=11mm	MS/VA-Drahtgewebe	NPT1/4"
2530.1809.31	Schalldämpfer	SW 13, L=9mm	MSv/VA-Drahtgewebe	G1/8"
2530.1809.32	Schalldämpfer	SW 13, L=9mm	MSv/VA-Drahtgewebe	NPT1/8"
2530.1411.31	Schalldämpfer	SW 16, L=11mm	MSv/VA-Drahtgewebe	G1/4"
2530.1411.32	Schalldämpfer	SW 16, L=11mm	MSv/VA-Drahtgewebe	NPT1/4"



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Anschluss
2522.4068.01	Einbau-Manometer mit 3-Loch-Frontflansch D=40mm, 0-6bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/8"
2522.4068.02	Einschraub-Manometer axial D=40mm, 0-6bar, Klasse 1.6,	Kunststoff-Gehäuse	G1/8"
2522.4068.03	Einbau-Manometer mit Dreikant-Frontring D=40mm, 0-6bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/8"
2522.4008.01	Einbau-Manometer mit 3-Loch-Frontflansch D=40mm, 0-10bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/8"
2522.4008.02	Einschraub-Manometer axial D=40mm, 0-10bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Kunststoff-Gehäuse	G1/8"
2522.4008.03	Einbau-Manometer mit Dreikant-Frontring D=40mm, 0-10bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/8"
2522.5064.02	Einschraub-Manometer axial D=50mm, 0-6bar, Klasse 1.6	Kunststoff-Gehäuse	G1/4"
2522.5064.03	Einbau-Manometer mit Dreikant-Frontring D=50mm, 0-6bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/4"
2522.5004.01	Einbau-Manometer mit 3-Loch-Frontflansch D=50mm, 0-10bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/4"
2522.5004.02	Einschraub-Manometer axial D=50mm, 0-10bar, Klasse 1.6	Stahlblech-Gehäuse	G1/4"
2522.5004.03	Einbau-Manometer mit Dreikant-Frontring D=50mm, 0-10bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/4"
2522.6364.01	Einbau-Manometer mit 3-Loch-Frontflansch D=63mm, 0-6bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/4"
2522.6364.02	Einschraub-Manometer axial D=63mm, 0-6bar, Klasse 1.6	Kunststoff-Gehäuse	G1/4"
2522.6364.03	Einbau-Manometer mit Dreikant-Frontring D=63mm, 0-6bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/4"
2522.6304.01	Einbau-Manometer mit 3-Loch-Frontflansch D=63mm, 0-10bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/4"
2522.6304.02	Einschraub-Manometer axial D=63mm, 0-10bar, Klasse 1.6	Kunststoff-Gehäuse	G1/4"
2522.6304.03	Einbau-Manometer mit Dreikant-Frontring D=63mm, 0-10bar, Klasse 1.6, Doppelskala bar/psi	Stahlblech-Gehäuse	G1/4"
2521.1408.01	Druckregler 0,5-8bar		G1/4"